

FUJITSU
– en klog beslutning

Prestige



FUJITSU

Højeste energiklasse A+++
Optimeret lydkomfort
Prisvindende design
Diskret størrelse

Den bedste
varmepumpe
til danske hjem



FUJITSU

WiFi styring

Med din smartphone eller tablet i hånden kan du indstille temperatur, timere og andre funktioner på Fujitsu Prestige via WiFi. Du kan også anvende den medfølgende fjernbetjening.

Fujitsu Prestige fås også uden WiFi.



Hent den gratis Fujitsu Varmepumpe App FGLair

til både iOS og Android

- Bevægelsessensor
- Økonomidrift
- Auto blæserhastighed
- Op/Ned svingfunktion
- 10-graders funktion
- Ekstra kraftfuld drift
- Automatisk genstart
- Auto funktionskift
- Funktionen "Low-noise"
- Filteradvarsel
- Program timer
- Sleep timer

Specifikationer

Model		Prestige 7	Prestige 9	Prestige 12	Prestige 14	
Varme						
Varmekapacitet, Nominel (min-max) ¹	kW	2,5 (0,9 ~ 5,2)	2,8 (0,9 ~ 5,4)	4,0 (0,9 ~ 6,1)	5,4 (0,9 ~ 6,4)	
Varmekapacitet -10°C ²	kW	3,63	3,77	3,83	4,02	
Energiklasse		A+++	A+++	A+++	A+	
SCOP-Værdi		5,12	5,11	5,10	4,31	
P-Design	kW	2,3	2,4	2,5	4,0	
10°C Varmefunktion		Ja				
Udendørs temperaturområde	°C	-15 ~ 24				
Køling						
Kølekapacitet, Nominel (min-max) ³	kW	2,0 (0,9 ~ 3,2)	2,5 (0,9 ~ 3,4)	3,4 (0,9 ~ 4,1)	4,2 (0,9 ~ 4,5)	
Energiklasse		A+++	A+++	A+++	A++	
SEER-Værdi		8,52	8,52	8,51	7,11	
Udendørs temperaturområde	°C	-10 ~ 46				
Lyd						
Lydtryksniveau	Indedel	dB(A)	Varme 21 - 31 - 35 - 41 Kulde 19 - 29 - 33 - 38	Varme 21 - 31 - 36 - 42 Kulde 19 - 29 - 34 - 40	Varme 21 - 33 - 38 - 42 Kulde 19 - 30 - 35 - 40	Varme 24 - 33 - 39 - 44 Kulde 20 - 30 - 36 - 43
	Udedel (V/K)*		46 / 46	48 / 46	50 / 50	50 / 50
Lydeffektniveau (Høj)	Indedel (V/K)*	dB	56 / 54	57 / 55	58 / 56	59 / 57
	Udedel (V/K)*		62 / 61	63 / 61	66 / 65	66 / 65
Generelt						
Indedel	H × B × D	mm	270 × 834 × 215			
	Vægt	kg	10			
Udedel	H × B × D	mm	542 × 799 × 290			
	Vægt	kg	30	31	32	
Forsyning			1-fase, ~230V, 50Hz			
Sikring (min / max)	A		10 / 15			
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)	m		20 (15)			
Maksimal Højdeforskel	m		15			
Kølemiddel (Mængde / GWP / CO ₂ eq-T)	R32		0,75 kg / 675 / 0,5		0,85 kg / 675 / 0,6	
Kølerørdimension (væske / gas)			1/4" - 3/8"			
Deklarede ErP data (EU) 813/2013 <i>All information om ErP kan downloades på www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/</i>						
Indoor unit	Code	ASYG07KGTB	ASYG09KGTB	ASYG12KGTB	ASYG14KGTB	
Outdoor unit	Code	AOYG07KGCA	AOYG09KGCA	AOYG12KGCA	AOYG14KGCA	

* V = Varmer | K = Køl

1) Indendørs temperatur tør/våd 20°C/15°C og udendørs temperatur tør/våd 7°C/6°C

2) Indendørs temperatur tør 20°C og udendørs temperatur tør/våd -10°C/-11°C

3) Indendørs temperatur tør/våd 27°C/19°C og udendørs temperatur tør/våd 35°C/24°C
Rørlængde 5 meter og 0 meter højdeforskel mellem indendørs- og udendørsdel

Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel
Der tages forbehold for trykfejl

Fujitsuklima.dk